

产品特点:

- 支持4K 7um相机
- 体积小/大光圈/超低畸变
- 默认M42口，可选配接口
- 适用于印刷包装/线路板/木材/钢材/纺织检测等



技术参数

| 参数 \ 型号 |    | HD-LS3528-0.1X-4K |
|---------|----|-------------------|
| 像素      |    | 4K                |
| 焦距      |    | 35mm              |
| 光圈      |    | FNO.2.8~16        |
| 视场角     |    | 43°               |
| 畸变      |    | < 0.1%            |
| 接口      |    | M42口              |
| 滤镜螺纹尺寸  |    | /                 |
| 法兰焦距    |    | 12mm              |
| 通光口径    |    | 12.4mm            |
| 外形尺寸    |    | Φ39x63.5mm        |
| 重量      |    | 250g              |
| 工作温度    |    | -10℃~50℃          |
| 控制      | 光圈 | 固定                |
|         | 调焦 | 手动（锁紧结构）          |

| 倍率 (β) | 共轭距离(CD) | 工作距离 (WD) | 镜头长度 (L) | Φ14 | Φ28 | Φ32 |
|--------|----------|-----------|----------|-----|-----|-----|
| 0.05X  | 769      | 700       | 61.8     | 280 | 560 | 640 |
| 0.07X  | 574      | 505       | 62.4     | 200 | 400 | 457 |
| 0.1X   | 421      | 350       | 63.5     | 140 | 280 | 320 |
| 0.13X  | 350      | 278       | 64.5     | 108 | 116 | 246 |
| 0.15X  | 315      | 240       | 65.2     | 93  | 187 | 213 |

尺寸图

(单位: mm)

