

产品特点：

- 最大支持到 2/3 英寸 C 接口工业相机
- 工作距离从 65-300mm, 倍率从 0.095-7.5 倍均可以覆盖
- 可专业定制倍数和景深
- 默认 C 接口，双远心设计 高清晰度
- 用于高精度定位，检测 测量



技术参数

| 参数               |       | 型号 | HD-2T110-230 |
|------------------|-------|----|--------------|
| 像素               |       |    | 500 万        |
| 光学结构             |       |    | 物方远心         |
| 倍率               |       |    | 2.0X         |
| 物距               |       |    | 110mm±3%     |
| 靶面尺寸             |       |    | 2/3"         |
| 物方 F/#           |       |    | F12.46       |
| 物方远心度            |       |    | <0.03°       |
| 畸变               |       |    | <0.03%       |
| 接口               |       |    | C 口          |
| 物方分辨率            |       |    | 3.965 μm     |
| 景深               |       |    | 0.257mm      |
| 总长               |       |    | 129.9mm      |
| 视野范围<br>(LxW mm) | 1/2"  |    | 3.2*2.4      |
|                  | 1/1.8 |    | 3.75*2.69    |
|                  | 2/3"  |    | 4.4*3.3      |

尺寸图

(单位: mm)

