

产品特点:

- 最佳成像质量
- 支持超1000万像素相机
- 固定光圈、手动光圈可选
- TV畸变小于1%
- 体积小



技术参数

| 参数             |      | 型号 | HD-FA5028-10M       |
|----------------|------|----|---------------------|
| 像素             |      |    | 1000万               |
| 焦距             |      |    | 50mm                |
| 光圈             |      |    | F=1:2.8~16          |
| 靶面尺寸           |      |    | 2/3"                |
| 畸变             |      |    | < 0.094%            |
| 接口             |      |    | C口                  |
| 滤镜螺纹尺寸         |      |    | M27x0.5mm           |
| 后焦距            |      |    | 14.24mm             |
| 最小物距           |      |    | 0.3m-∞              |
| 外形尺寸           |      |    | Φ29x55.3mm          |
| 重量             |      |    | 82g                 |
| 工作温度           |      |    | -20℃~60℃            |
| 控制             | 光圈   |    | 手动（锁紧结构）            |
|                | 调焦   |    | 手动（锁紧结构）            |
| 视场角<br>(HxVxD) | 1/2" |    | 7.34°x5.51°x9.16°   |
|                | 1/3" |    | 5.51°x4.13° x6.89°  |
|                | 2/3" |    | 10.08°x7.57°x12.57° |
| 波长             |      |    | 420~1000nm          |

尺寸图

(单位: mm)

