

产品特点:

- ▶ 支持8K 7um相机
- ▶ 体积小/大光圈/超低畸变
- ▶ 默认M72口, 可选配接口
- ▶ 适用于印刷包装/线路板/木材/钢材/纺织检测等



技术参数

| 参数 | 型号 | HD-LS8040-0.13X-8K |
|--------|----|--------------------|
| 像素 | | 8K |
| 焦距 | | 80mm |
| 光圈 | | FNO.4.0~22 |
| 视场角 | | 36° |
| 畸变 | | < 0.1% |
| 接口 | | M72口 |
| 滤镜螺纹尺寸 | | / |
| 法兰焦距 | | 12mm |
| 通光口径 | | 19.1mm |
| 外形尺寸 | | Φ48x132.9m |
| 重量 | | 500g |
| 工作温度 | | -10°C~50°C |
| 控制 | 光圈 | 固定 |
| | 调焦 | 手动 (锁紧结构) |

| 倍率 (β) | 共轭距离(CD) | 工作距离 (WD) | 镜头长度 (L) | Φ43.27 | Φ57 | Φ60 |
|--------|----------|-----------|----------|--------|-------|-------|
| 0.1X | 1018 | 880 | 130.5 | 432.7 | 570 | 600 |
| 0.12X | 889 | 745 | 132.1 | 360.6 | 475 | 500 |
| 0.14X | 793 | 647 | 133.7 | 309.1 | 407.1 | 428.6 |
| 0.16X | 720 | 573 | 135.3 | 270.4 | 356.3 | 375 |
| 0.18X | 645 | 520 | 136.9 | 240.4 | 316.7 | 333.3 |

尺寸图

(单位: mm)

