

产品特点:

- 成像质量佳
- 支持超200万像素相机
- 固定光圈、手动光圈可选
- TV畸变小，边缘一致性好
- 体积小



技术参数

| 参数             |      | 型号 | H0514-MP2           |
|----------------|------|----|---------------------|
| 像素             |      |    | 150万                |
| 焦距             |      |    | 5mm                 |
| 光圈             |      |    | F=1:1.4~16          |
| 靶面尺寸           |      |    | 2/3"                |
| 畸变             |      |    | < -0.48%            |
| 接口             |      |    | C口                  |
| 滤镜螺纹尺寸         |      |    | M43xP0.75mm         |
| 后焦距            |      |    | 17.526mm            |
| 最小物距           |      |    | 0.1m-0.9mm          |
| 外形尺寸           |      |    | Φ44.5x45.5mm        |
| 重量             |      |    | 102g                |
| 工作温度           |      |    | -10℃~50℃            |
| 控制             | 光圈   |    | 手动（锁紧结构）            |
|                | 调焦   |    | 手动（锁紧结构）            |
| 视场角<br>(HxVxD) | 1/2" |    | 65.5° x 51.4°x76.7° |
|                | 1/3" |    | 51.4°x39.5°x62.3°   |

尺寸图

(单位: mm)

