

产品特点:

- 最佳成像质量
- 支持超500万像素相机
- 固定光圈、手动光圈可选
- TV畸变小于1%
- 体积小



技术参数

| 参数             |      | 型号 | HD-FA3516-5M       |
|----------------|------|----|--------------------|
| 像素             |      |    | 500万               |
| 焦距             |      |    | 35mm               |
| 光圈             |      |    | F=1:1.6~16         |
| 靶面尺寸           |      |    | 2/3"               |
| 畸变             |      |    | <0.1%              |
| 接口             |      |    | C口                 |
| 滤镜螺纹尺寸         |      |    | M30.5x0.5mm        |
| 后焦距            |      |    | 17.526mm           |
| 最小物距           |      |    | 0.15m-∞            |
| 外形尺寸           |      |    | Φ33x41.5mm         |
| 重量             |      |    | 85g                |
| 工作温度           |      |    | -10℃~50℃           |
| 控制             | 光圈   |    | 手动（锁紧结构）           |
|                | 调焦   |    | 手动（锁紧结构）           |
| 视场角<br>(HxVxD) | 1/2" |    | 15.05°x11.75°x13°  |
|                | 2/3" |    | 13.78°x10.5°x16.9° |

尺寸图

(单位：mm)

