

- 最大支持到 2/3 英寸 C 接口工业相机
- 工作距离从 65-300mm, 倍率从 0.095-7.5 倍均可以覆盖
- 可专业定制倍数和景深
- 默认 C 接口, 双远心设计 高清晰度
- 用于高精度定位, 检测 测量



参数		型号	HD-0. 5F178-230
像素			500 万
光学结构			物方远心
倍率			0. 5X
物距			178mm± 3%
靶面尺寸			2/3"
物方 F/#			F9
物方远心度			<0. 1°
畸变			<0. 1%
接口			C 口
物方分辨率			11. 42 μ m
景深			2. 97mm
总长			203. 6mm
视野范围 (LxW mm)	1/2"		12. 8*9. 6
	1/1. 8		14. 3*10. 7
	2/3"		17. 6*13. 2

(单位: mm)

Technical drawing of the camera module showing dimensions in mm. The drawing includes a side view with a break symbol and a top view. Dimensions are: total length 203.6, mounting hole diameter $\phi 24.8$, main body diameter $\phi 52$, lens diameter $\phi 36$, and lens mount diameter $\phi 38$. Spacing dimensions from the mounting hole to the lens center are 178, 70, 14.67, 25.5, 58, 25.9, 9.5, and 17.526. The lens mount is labeled "2/3" CCD" and "C/D".